

BIO HAMMER OIL G



BIO HAMMER OIL G es un lubricante para martillos en fondo de pozo de calidad superior, formulado para impartir protección contra el desgaste a las piezas metálicas en movimiento. BIO HAMMER OIL G contiene aditivos de extrema presión, antidesgaste y antiherrumbre y está mejorado con grafito como lubricante de fase sólida para un rendimiento excepcional en condiciones de servicio extremas.

Aplicación

BIO HAMMER OIL G está especialmente formulado para proporcionar una excelente protección a las herramientas de percusión neumática, como las perforadoras de roca y martillos de fondo. Tiene una gran capacidad de carga para proteger contra el desgaste y el agarrotamiento de las superficies metálicas deslizantes en condiciones de carga pesada o de choque. Tiene una buena adherencia a las superficies metálicas en presencia de humedad, y contiene inhibidores para proteger contra el óxido y la corrosión de las partes internas de los martillos cuando no se utiliza la herramienta. Tiene buena resistencia a la oxidación y estabilidad térmica a altas temperaturas para una larga vida útil. Muchos aceites para martillos están enriquecidos con disulfuro de molibdeno, por lo que suponen un riesgo para la salud y el medio ambiente debido a la inhalación y al vertido del aceite usado en zonas ecológicas sensibles y en las aguas subterráneas. zonas ecológicas sensibles y aguas subterráneas. BIO HAMMER OIL G es seguro y respetuoso con el medio ambiente y no propone riesgos para la salud.

Ventajas

- Contiene grafito para un mayor desgaste y protección
- Amplía la vida útil del martillo y reduce los costes de mantenimiento
- Minimiza la fricción y el desgaste en las partes metálicas móviles
- Disponible en los grados de viscosidad 150, 220, 320 y 460

Usos Típicos

Cantidades típicas de BIO HAMMER OIL G añadidas al agua dulce	
Tamaño del agujero	Consumo (basado en aire de 350 psi)
3,5" - 5"	1,0 - 2,5 L/hora
6" - 8,5"	2,5 - 3,0 L/hora
8,5" - 8,75"	3,0 - 3,25 L/hora
8,75" - 20"	3,25 - 7,5 L/hora

Propiedades Típicas

Aspecto Físico	Líquido de color marrón oscuro a negro
pH	N/A

Embalaje

TBA

NorthStar Fluid Solutions PO Box 271036 Louisville, CO 80027 Office 303-495-3130 info@northstarfluids.com www.northstarfluids.com

IMPORTANTE: La información contenida en este documento sustituye a todas las versiones anteriores y se considera exacta y fiable. Para obtener la información más actualizada, visite www.northstarfluids.com. NorthStar Fluid Solutions no acepta ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos mediante la aplicación de esta información. Todos los pesos son aproximados. NorthStar Fluid Solutions se reserva el derecho de actualizar la información sin previo aviso.