

CLAY-STAR MT



El líquido CLAY-STAR MT está diseñado para su uso como estabilizador permanente de arcilla/esquisto. El producto proporciona un excelente control de la pizarra y la arcilla y reduce en gran medida la formación de bolas en la broca y los anillos de lodo. CLAY-STAR MT es compatible con todos los fluidos de perforación y bentonita, polímeros sintéticos y biopolímeros

Aplicación

CLAY-STAR MT se utiliza como solución permanente para la arcilla reactiva o hinchable y elimina la necesidad de detergentes o agentes diluyentes. La concentración variará en función de la reactividad de la arcilla o pizarra encontrada.

Ventajas

- Excelente inhibición de pizarras y arcillas cuando se utiliza según las indicaciones
- Soluble en todos los sistemas de lodo a base de agua
- Se mezcla fácilmente y controla inmediatamente el hinchamiento de arcilla/esquisto
- Toxicidad acuática probada y pasa Microtox como se recomienda

Usos Típicos

Cantidades típicas de CLAY-STAR MT añadidas al agua dulce	
Aplicación de Perforación	% en volumen
Arcilla Reactiva/Shale	0,05 - 0,2
Control de arcilla/pizarra	0,1

Propiedades Típicas

Aspecto Físico	Líquido, amarillo claro
Gravedad Específica	1,07
pH (solución al 10%)	6,5 - 7,5
Punto de fluidez	-20°F (-28.9°C)

Embalaje

CLAY-STAR MT se presenta en cubos de 20L (5gal) o en contenedores de 1000L con 32 cubos/palet

NorthStar Fluid Solutions PO Box 271036 Louisville, CO 80027 Office 303-495-3130 info@northstarfluids.com www.northstarfluids.com

IMPORTANTE: La información contenida en este documento sustituye a todas las versiones anteriores y se considera exacta y fiable. Para obtener la información más actualizada, visite www.northstarfluids.com. NorthStar Fluid Solutions no acepta ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos mediante la aplicación de esta información. Todos los pesos son aproximados. NorthStar Fluid Solutions se reserva el derecho de actualizar la información sin previo aviso.