

MAGMA FIBER



MAGMA FIBER es una fibra mineral soluble en ácido e hilada por extrusión especialmente formulada. MAGMA FIBER se utiliza tanto en fluidos a base de agua como de aceite para controlar la pérdida de circulación. MAGMA FIBER está disponible en dos grados: Fina y Gruesa.

Aplicación

MAGMA FIBER puede utilizarse como agente taponador en formaciones porosas y fracturadas formaciones porosas y fracturadas. MAGMA FIBER puede utilizarse para taponar zonas de pérdida de circulación y áreas con pérdidas por filtración.

Ventajas

- Compatible con todos los fluidos de base oleosa y acuosa
- Soluble en ácido, 97,3% en ácido clorhídrico (HCl) al 7,5%
- Fácilmente mojabable, no corrosivo, no fermentable y seguro para el medio ambiente
- Agente taponador y puenteador eficaz para huecos, fracturas y todo tipo de formación permeable

Usos Típicos

Cantidades típicas de MAGMA FIBER añadidas al agua dulce		
Aplicación de Perforación	lb/bbl	kg/m ³
Píldoras de LCM	31,5	90
Pérdida de fluidez	5,25 - 16	15-45

Propiedades Típicas

Aspecto Físico	Fibras de color gris a bronceado
Gravedad Específica	2,6
Solubilidad	Soluble en ácido (97% en ácido clorhídrico al 7,5%)
pH	7,0-8,0

Embalaje

MAGMA FIBER se envasa en sacos multipared de 25 libras (11,3 kg) con 40 sacos/palet

NorthStar Fluid Solutions PO Box 271036 Louisville, CO 80027 Office 303-495-3130 info@northstarfluids.com www.northstarfluids.com

IMPORTANTE: La información contenida en este documento sustituye a todas las versiones anteriores y se considera exacta y fiable. Para obtener la información más actualizada, visite www.northstarfluids.com. NorthStar Fluid Solutions no acepta ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos mediante la aplicación de esta información. Todos los pesos son aproximados. NorthStar Fluid Solutions se reserva el derecho de actualizar la información sin previo aviso.