

SOLID-IF-I



SOLID-IF-I mezcla de superabsorbentes y bentonita. SOLID-IF-I absorbe rápidamente el agua de los recortes produciendo un sólido apilable.

Aplicación

SOLID-IF-I se utiliza para convertir los recortes húmedos en un material apilable. SOLID-IF-I puede añadirse a los contenedores de pizarra y mezclarse con un aparato mezclador específico o una cuchara de excavadora.

Ventajas

- Facilidad de aplicación
- Absorbe muchas veces su peso en agua

Usos Típicos

Cantidades típicas de SOLID-IF-I añadidas al agua dulce	
Se debe mezclar una muestra de esquejes con una pequeña cantidad de SOLID-IF-I para determinar la proporción óptima	

Propiedades Típicas

Aspecto Físico	Polvo granulado de color beige
Gravedad Específica	0,7
Densidad a granel	720 kg/m ³

Embalaje

SOLID-IF-I se presenta en bolsas de 22,7 kg.

NorthStar Fluid Solutions PO Box 271036 Louisville, CO 80027 Office 303-495-3130 info@northstarfluids.com www.northstarfluids.com

IMPORTANTE: La información contenida en este documento sustituye a todas las versiones anteriores y se considera exacta y fiable. Para obtener la información más actualizada, visite www.northstarfluids.com. NorthStar Fluid Solutions no acepta ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos mediante la aplicación de esta información. Todos los pesos son aproximados. NorthStar Fluid Solutions se reserva el derecho de actualizar la información sin previo aviso.