

STAR-PLUG 3/8"



STAR-PLUG 3/8" es bentonita sódica pura y natural, que se extrae y procesa en Wyoming. STAR-PLUG 3/8" tiene la capacidad única de absorber entre 7 y 10 veces su peso en agua, lo que la convierte en un método económico para muchas aplicaciones de sellado y taponado.

Aplicación

STAR-PLUG 3/8" tiene muchos usos, incluyendo el sellado de la tubería de revestimiento y el control de la pérdida de circulación en el lodo utilizado en operaciones rotativas o de perforación. control de la circulación en el lodo utilizado en las operaciones de rotación o de extracción de núcleos

Ventajas

- Impide la entrada de agua superficial en los pozos
- Forma un sello flexible y permanente en el fondo del pozo
- Permite el reingreso, si es necesario
- Fácil de aplicar y más rentable que los gránulos recubiertos

Usos Típicos

Cantidades típicas de STAR-PLUG 3/8" añadidas al agua dulce	
STAR-PLUG 3/8" puede añadirse en seco a la perforación o puede mezclarse con agua o con una lechada de polímero ligera y aplicarse.	

Propiedades Típicas

Aspecto Físico	Gránulos de color beige a gris
Gravedad Específica	2,5 - 2,6
Humedad	12%
Densidad a granel	68 lb/ft ³ (1,025 kg/m ³)

Embalaje

STAR-PLUG 3/8" se envasa en sacos multipared de 50 libras (22,7 kg) a razón de 60 por palé
*NOTA: Almacenar en un lugar seco

NorthStar Fluid Solutions PO Box 271036 Louisville, CO 80027 Office 303-495-3130 info@northstarfluids.com www.northstarfluids.com

IMPORTANTE: La información contenida en este documento sustituye a todas las versiones anteriores y se considera exacta y fiable. Para obtener la información más actualizada, visite www.northstarfluids.com. NorthStar Fluid Solutions no acepta ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos mediante la aplicación de esta información. Todos los pesos son aproximados. NorthStar Fluid Solutions se reserva el derecho de actualizar la información sin previo aviso.